



## Lenkrolle mit Anschraubplatte


- 100kg
- Durchmesser 100–150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager rostfrei

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	28L JPC 150 P04	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	150
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b>	32
<b>Plattengröße in mm:</b>	77 x 67	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	8,5	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	44,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	185	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 87
<b>EAN-Code:</b>	4250217340277	<b>Störkreisradius in mm:</b>	119,00

### Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei

